| REFERENCE | NOM | TYPE | LE PRODUIT EN IMAGES |
|---|---|---|---|
| SL051W | FONTAIN CRISTAL | DØcor 3D | |

## VISUEL

## SCHEMA TECHNIQUE

## SURFACE ET DONNEES ENVIRONNEMENTALES

| | |
|---|---|
| **Surface totale** | 11.2m2 |
| **Surface utile** | 6.7m2 |
| **Bilan carbone** | 406.4 kg eqCO2 |

Valeurs données à titre indicatif et calculées sur des données moyennes.
Ne peuvent être utiliser pour un dimensionnement précis des installations.

*Bilan carbone relatif à l'utilisation du produit

## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Dimensions (m)** | L: 4.00 l: 4.00 h: 2.80 |
| **Tension (V)** | 230/24v |
| **Puissance (W)** | 145 |
| **Alimentation** | Systeme OC |
| **Poids (kg)** | 63.4 |
| **Classe électrique** | 2 |
| **Indice étanchéité IP** | IP55/IP69 |
| **Animation** | FLASHY, XLED |
| **Couleur LED dominante** | Blanc pur / Blanc chaud |
| **Couleur flash** | Blanc pur |
| **Matériau print** | FLEXIPRINT |
| **Couleur print** | Blanc |
| **Matériau structure** | Aluminium |
| **Nombre fixations** | - |
| **Type fixation** | Au sol |
| **Nombre pts lum. / Lumens** | 3421 / 11084 lumens |
| **Ratio nombre pts lum. / puissance** | 23.59 |

04 90 74 20 95 | clients@blachere-illumination.com
22 Rue des Bourguignons, 84400 - Apt
www.blachere-illumination.com

Tous les points d'accroche doivent être utilisés pour garantir la sécurité de l'installation.
Les composants lumineux de ce produit satisfont aux exigences de sécurité définies pa la norme EN 60598-1.

INDICE DE REVISION : FT-2025-06-V1